

ピュアなSUS304(銅を含まない)

ステンレス六角ボルト

SUS304



304(鋼種)・HST(製造業者名)

マーク付き六角ボルト

(JIS B 1180 附属書)

材料は日鉄ステンレス(株)と大同特殊鋼(株)の「JIS G 4308 ステンレス鋼線材」を使用しています。

在庫サイズ

	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M22	M24		
規格	8×3.5	10×4	13×5.5	17×7	19×8	22×9	24×10	30×13	32×14	36×15	規格	
ピッチ	0.8	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	ピッチ	
半径 ネジ長さ	-	-	- 30	- 26 30	- 30 35	- 34	- 40 44	- 46 52	- 50 56	- 54 60	-	半径 ネジ長さ
全・半 区分	全	全	全 半	全 半	全 半	全 半	全 半	全 半	全 半	全 半	全 半	全・半 区分
8	○	○										8
10	○	○	○									10
12	○	○	○									12
14	○	○	○									14
15	○	○	○	○								15
16	○	○	○	○								16
18	○	○	○									18
20	○	○	○	○	○							20
22	○	○	○									22
25	○	○	○	○	○	○	○	○				25
30	○	○	○	○	○	○	○	○	○			30
35	○	○	○	○	○	○	○	○	○			35
40	○	○	○	○	○	○	○	○	○			40
45	○	○	○	○	○	○	○	○	○			45
50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		50
55		○	○	○	○	○	○	○	○	○		55
60		○	○	○	○	○	○	○	○	○		60
65		○	○	○	○	○	○	○	○	○		65
70		○	○	○	○	○	○	○	○	○		70
75		○	○	○	○	○	○	○	○	○		75
80		○	○	○	○	○	○	○	○	○		80
85		○	○	○	○	○	○	○	○	○		85
90		○	○	○	○	○	○	○	○	○		90
95			○	○	○	○	○	○	○	○		95
100		○	○	○	○	○	○	○	○	○		100
110			○	○	○	○	○	○	○	○		110
120			○	○	○	○	○	○	○	○		120
130			○	○	○	○	○	○	○	○		130
140			○	○	○	○	○	○	○	○		140
150			○	○	○	○	○	○	○	○		150