




# ステンレス304(A2) 六角穴付ボルト

(頭部 HSK(製造業者名)、A2-70(強度保証)刻印入り)

材料は日鉄ステンレス(株) 又は 大同特殊鋼(株)の「JIS G 4308 ステンレス鋼線材」を使用しています。

## 在庫サイズ

	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
頭 部 外 径	8. 5	1 0	1 3	1 6	1 8	2 4
頭 部 高 さ	5	6	8	1 0	1 2	1 6
六 角 穴 平 径	4	5	6	8	1 0	1 4
六 角 穴 深 さ	2. 5以上	3 以上	4 以上	5 以上	6以上	8以上
半 ね じ ね じ 長 さ	—	2 4	2 8	3 2	3 6	4 4
ピ ッ チ	0. 8	1. 0	1. 2 5	1. 5	1. 7 5	2. 0
L寸						
8						
10	○	○				
12	○	○	○			
14	○	○				
15	○	○	○			
16	○	○	○			
18	○	○	○			
20	○	○	○	○		
22	○	○	○	○		
25	○	○	○	○	○	
30		○	○	○	○	○
35		○	○	○	○	○
40		○	○	○	○	○
45		○	○	○	○	○
50		○	○	○	○	○
55		○	○	○	○	○
60		○	○	○	○	○
65		○	○	○	○	○
70		○	○	○	○	○
75		○	○	○	○	○
80		○	○	○	○	○
85			○	○		
90		○	○	○	○	○
95						
100		○	○	○	○	○
110			○	○	○	○
120			○	○	○	○
130			○	○	○	○
140			○	○	○	○
150			○	○	○	○



＝全ねじ



＝半ねじ