

ステンレス 304(A2)

材料は日鉄ステンレス(株)と大同特殊鋼(株)の「JIS G 4308 ステンレス鋼線材」を使用しています。

ウィット六角ボルト



	W1/4	W5/16	W3/8	W1/2	W5/8
ねじ山数	20	18	16	12	11
頭部平径	10	14	17	21	26
頭部高さ	4.4	5.5	6.0	9.0	11.0
半ねじ部長さ			30	35	42
L寸					
12	○	○			
16	○	○	○		
20	○	○	○	○	
25	○	○	○	○	○
30	○	○	○	○	○
35	○	○	○	○	○
40	○	○	○	○	○
45	○	○	○	○	○
50	○	○	○	○	○
55			○	○	○
60			○	○	○
65			○	○	○
70			○	○	○
75			○	○	○
80			○	○	○
85			○	△	△
90			○	○	○
95			○	△	△
100			○	○	○

△→半ネジのみ

□ → 全ネジのみ ■ → 全ネジ・半ネジ有り

細目六角ボルト(全ネジ)



	M10
頭部平径	17
頭部高さ	7
ピッチ	1.25
L寸	
20	○
25	○
30	○
35	○
40	○

水道用サドル分水栓用ボルト・ナット



日本水道協会検査合格品
(JWSA B 117)

サイズ
M16×60×38
M16×70×38
M16×90×45
M16×100×55
M16×140×60
M16×170×70
M16×200×90

サイズ
M20×90×45
M20×170×70
M20×180×90
M20×200×90
M20×210×60
M20×210×100

上記商品は全て頭部にHSK(製造業者名)マークと*(水協検査合格マーク)を表示。

ご要望により二硫化モリブデン付ナットもご用意させていただきます。

六角コーチ



	M6	M8	M9
ねじ山数	10	8	7
頭部平径	10	13	17
頭部高さ	4.0	5.5	6.0
L寸			
40	○	○	○
50	○	○	○
65		○	○
75	○	○	○
90			○
100			○